

En bra boulebana

Ett av de största samtalsämnena boulespelare emellan är banans beskaffenhet. Boule spelas på grus. Men det är skillnad på grus och grus. Ibland är underlaget slätt och hårt, ibland mjukt och ibland fullt med grovt grus och stenar.

I södra Frankrike och i Spanien spelar man ofta på ett underlag som är hårt som cement och småkuperat. I Sverige spelas det på grusgångar, parkeringsplatser och fotbollsplaner. Det är lika stor skillnad att spela på dessa underlag som det är för tennisspelaren att byta från grus till gräs eller från inomhusmatta till grus.

De flesta boulespelare vill *inte* ha en bana som är så mjuk att klotet stannar direkt vid nedslaget. I övrigt kan en bana se ut nästan hur som helst. En hård, lätt kuperad bana med inslag av grövre grus är idealet. En sådan bana gynnar tekniska spelare, som har förmåga att anpassa sitt spel efter banans olika förhållanden.

Att bygga en boulebana

När man ska bygga en boulebana bör man tänka på att många gånger finns bra banor som bara väntar på att bli upptäckta. Parkgångar, parkeringsplatser och liknande är ofta lika bra som en anlagd bana.

Om man vill anlägga en egen bana bör man gå tillväga på det här sättet:

- Man behöver en någorlunda stor grusyta. En bana mäter 4x15 meter och det räcker inte långt när intresset för spelet ökar.
- Banan måste vara väl-dränerad så att regnvatten rinner av utan problem.
- Ibland måste man skrapa bort det ytlager som finns på platsen. Ett djup mellan 2-4 decimeter brukar vara lagom (ju sämre dränering runt banan desto djupare behöver man gräva).
- Underst ska det ligga grövre sten för dränineringens skull. Ovanpå detta lägger man på mindre sten och stensmjöl (0,2 mm) för att hålla ihop ytan. Det lagret behöver inte vara djupare än cirka 4 cm. För att få ytan att sätta sig behöver man vattna den och det är bra om man även kan vibrera ihop den.
- Ovanpå stensmjölet ska man lägga ett toppmaterial (0,8 mm). Det ska vara tillräckligt tjockt för att kloten ska få fäste i banan men inte så djupt att de stannar direkt vid nedslaget. Det brukar vara lagom med 1 cm tjocklek på detta lager.
- Väggrus eller krossad sten är utmärkta material för toppskiktet.

Banan ska alltså vara så hård att kloten rullar men vara tillräckligt stenig och lite kuperad för att ge ett variationsrikt spel. Det är bra om man kan avgränsa banan med slipers eller liknande. Med en eller annan parkbänk och en resultatavla är din anläggning komplett.

Ett av de vanligaste felen då en kommunal förvaltning eller någon annan entreprenör anlägger boulebana är att de lägger på för mycket grus eller rent av sand. Då riskerar man att få ett underlag som aldrig sätter sig.

Det bästa rådet till dessa är att de ska anlägga boulebanan på ungefär samma sätt som när det anlägger en vanlig grusgång. Det är bättre att be dem lämna lite extra grus som man själv kan lägga på om det behövs.

Vill du veta mer om hur man anlägger boulebana?

Kontakta Svenska Bouleförbundet, Idrottens Hus, Farsta.

Tel. 08-605 62 85.